

## Verdeelset voor CHE, CHESK en CTS, CTKS

voor 3-aderige kabel tot 36 kV

De trifurcatiekit maakt de installatie mogelijk van producten die zijn ontworpen voor 1-aderige kabel op 3-aderige kabel, geschikt voor verschillende kabeltypes.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AS-2/CTS/CTKS
Artikelnummer	354196

#### Eigenschappen

Makkelijke en snelle montage
Zeer goede elektrische eigenschappen
Grote mechanische sterkte

#### Toepassingen

Binnen/Buiten
Becherming tegen stof en vocht

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	AS-2/CTS/CTKS
Artikelnummer	354196
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Toepassing voor	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Nominale doorsnede 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	22 mm
Toepassing voor	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Nominale doorsnede 12 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	23.7 mm
Toepassing voor	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Nominale doorsnede 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	22 mm
Toepassing voor	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Nominale doorsnede 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	30.8 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	AS-2/CTS/CTKS
Artikelnummer	354196
Levering	Warmtekrimpbuizen
	Verdeelkap
	Hechtkit
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311171364

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	1096
Breedte (mm)	180
Hoogte (mm)	117
Netto gewicht (kg)	0.821
Bruto gewicht (kg)	0.821