

## Zestaw rozdzielający dla CHE, CHESK i CTS, CTKS do kabli 3-żyłowych do 36 kV

Zestaw trifurkacyjny umożliwia instalację produktów przeznaczonych dla kabla 1-żyłowego na kablu 3-żyłowym, odpowiednich dla różnych typów kabli.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	AS-2/CTS/CTKS
Numer przedmiotu	354196

#### Właściwości

- Szybki, prosty i bezpieczny montaż
- Bardzo dobre właściwości elektryczne
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna

#### Zastosowanie

- Wnętrze/Napowietrzny
- Ochrona przed pyłem i wilgocią

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	AS-2/CTS/CTKS
Numer przedmiotu	354196
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Zastosowanie dla	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Przekrój nominalny 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	22 mm
Zastosowanie dla	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Przekrój nominalny 12 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	23.7 mm
Zastosowanie dla	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Przekrój nominalny 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 36 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 36 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	22 mm
Zastosowanie dla	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Przekrój nominalny 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 36 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	30.8 mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	AS-2/CTS/CTKS
Numer przedmiotu	354196
Zakres dostawy	Rury termokurczliwe
	Palczatka
	Taśma mastykowa
	Rękaw miedziany pleciony
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311171364

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	1096
Szerokość (mm)	180
Wysokość (mm)	117
Waga netto (kg)	0.821
Waga brutto (kg)	0.821