

Schutz- und Isolierlack

zum Schutz gegen chemische Einwirkungen

Ein-Komponenten-Lack für die Elektronik, hohe Oberflächen- und Durchgangswiderstände, gute Durchschlagsfestigkeit, niedere dielektrische Konstante und Verlustfaktoren, elastisch, abrieb- und haftfest, beständig und nicht durchlötbar.



Produktbeschreibung

Artikelname	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017

Eigenschaften
Besonders widerstandsfähig

Anwendungen
Schutz gegen Korrosion
Schutz vor Feuchtigkeit
Schutz gegen chemische Einwirkungen an Geräten und Werkstoffen
Schutzüberzug für Elektromotoren, Trafos, Bauteile und Geräte

## Technische Daten

Artikelname	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017
Inhalt	0.4 l
Farben	transparent
Trockenzeit	30 Minuten
Flammpunkt	-97 °C
Dichte	0.79 g/cm³
Durchschlagsfestigkeit	82.9 kV/mm

## Logistik Daten

Artikelname	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017
Lieferumfang	Schutz- und Isolierlack
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	25 °C
Lagertemperatur min	20 °C
Ursprungsland	Frankreich
Zolltarifnummer	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Dose	Karton	Pal. EUR
Basismenge	1	12	900
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	64	270	1200
Breite (mm)	64	202	800
Höhe (mm)	200	203	1400
Nettogewicht (kg)	0.372	4.464	334.8
Bruttogewicht (kg)	0.372	4.764	363.8