

Barniz aislante y de protección para protección contra influencias químicas

Laca monocomponente para electrónica, altas resistencias superficial y volumétrica, buena rigidez dieléctrica, baja constante dieléctrica y factores de pérdida, elástica, resistente a la abrasión y a la adherencia, duradera y no soldable.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---------------|
| Denominación del artículo | URETHAN Spray |
| Número de artículo | 124017 |

Propiedades

Especialmente resistente

Aplicaciones

Protección contra corrosión

Protección contra la humedad

Protección contra influencias químicas en equipos y materiales

Recubrimiento de protección para motores eléctrico, transformadores, componentes y equipos

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Denominación del artículo | URETHAN Spray |
| Número de artículo | 124017 |
| Volumen | 0.4 l |
| Colores | transparente |
| Tiempo de secado | 30 minutos |
| Punto de inflamación | -97 °C |
| Densidad | 0.79 g/cm ³ |
| Rigidez dieléctrica | 82.9 kV/mm |

Datos logà-sticos

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Denominación del artículo | URETHAN Spray |
| Número de artículo | 124017 |
| Alcance de la entrega | Barniz de protección y aislante |
| Durabilidad | 24 Meses |
| Temperatura de almacenamiento máx | 25 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 20 °C |
| Número de arancel | 32100010 |
| EAN/GTIN | 4010311048963 |

SAP Datos de embalaje

| Unidad de medida alternativa | Lata | C. de cart | Palet Euro |
|------------------------------|-------|------------|------------|
| Cantidad base | 1 | 12 | 900 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 64 | 270 | 1200 |
| Ancho (mm) | 64 | 202 | 800 |
| Altura (mm) | 200 | 203 | 1400 |
| Peso neto (kg) | 0.372 | 4.464 | 334.8 |
| Peso bruto (kg) | 0.372 | 4.764 | 363.8 |