

Barniz aislante y de protección
para protección contra influencias químicas

Laca monocomponente para electrónica, altas resistencias superficial y volumétrica, buena rigidez dieléctrica, baja constante dieléctrica y factores de pérdida, elástica, resistente a la abrasión y a la adherencia, duradera y no soldable.



Descripción de producto

Denominación del artículo	URETHAN Spray
Número de artículo	124017

Propiedades
Especialmente resistente

Aplicaciones
Protección contra corrosión
Protección contra la humedad
Protección contra influencias químicas en equipos y materiales
Recubrimiento de protección para motores eléctrico, transformadores, componentes y equipos

Datos técnicos

Denominación del artículo	URETHAN Spray
Número de artículo	124017
Content	0.4 l
Colores	transparente
Drying time	30 minutos
Flash point	-97 °C
Density	0.79 g/cm³
Dielectric strength	82.9 kV/mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	URETHAN Spray
Número de artículo	124017
Ámbito de entrega	Barniz de protección y aislante
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	20 °C
Número de arancel	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Lata	C. de cart	Palet Euro
Cantidad base	1	12	900
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	64	270	1200
Ancho (mm)	64	202	800
Altura (mm)	200	203	1400
Peso neto (kg)	0.372	4.464	334.8
Peso bruto (kg)	0.372	4.764	363.8