

Verniciatura protettiva isolante

per la protezione contro l'esposizione ad agenti chimici

Lacca monocomponente per l'elettronica, elevata resistenza superficiale e volumetrica, buona rigidità dielettrica, bassa costante dielettrica e fattori di perdita, elastica, resistente all'abrasione e all'adesione, durevole e non saldabile.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	URETHAN Spray
Codice articolo	124017

Proprietà

Particolarmente resistente

Applicazioni

Protezione anticorrosione

Protezione dall'umidità

Protezione contro gli effetti chimici su attrezzature e materiali

Rivestimento protettivo per motori elettrici, trasformatori, componenti e apparecchi

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	URETHAN Spray
Codice articolo	124017
Volume	0.4 l
Colori	trasparente
Tempo di asciugatura	30 minuti
Punto d'infiammabilità	-97 °C
Densità	0.79 g/cm ³
Rigidità dielettrica	82.9 kV/mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	URETHAN Spray
Codice articolo	124017
Ambito di consegna	Verniciatura di protezione e isolamento
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	20 °C
Numero di tariffa doganale	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

Dati di imballaggio

Unità di misura alternativa	Latta	Scatolone	Pallet EUR
Quantità base	1	12	900
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	64	270	1200
Larghezza (mm)	64	202	800
Altezza (mm)	200	203	1400
Peso netto (kg)	0.372	4.464	334.8
Peso lordo (kg)	0.372	4.764	363.8