

Verniciatura protettiva isolante

per la protezione contro l'esposizione ad agenti chimici

Lacca monocomponente per l'elettronica, elevata resistenza superficiale e volumetrica, buona rigidità dielettrica, bassa costante dielettrica e fattori di perdita, elastica, resistente all'abrasione e all'adesione, durevole e non saldabile.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	URETHAN Spray
Codice articolo	124017

Proprietà
Particolarmente resistente

Applicazioni
Protezione anticorrosione
Protezione dall'umidità
Protezione contro gli effetti chimici su attrezzature e materiali
Rivestimento protettivo per motori elettrici, trasformatori, componenti e apparecchi

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	URETHAN Spray
Codice articolo	124017
Content	0.4 l
Colori	trasparente
Drying time	30 minuti
Flash point	-97 °C
Density	0.79 g/cm³
Dielectric strength	82.9 kV/mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	URETHAN Spray
Codice articolo	124017
Ambito di consegna	Verniciatura di protezione e isolamento
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	20 °C
Numero di tariffa doganale	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Latta	Scatolone	Pallet EUR
Quantità base	1	12	900
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	64	270	1200
Larghezza (mm)	64	202	800
Altezza (mm)	200	203	1400
Peso netto (kg)	0.372	4.464	334.8
Peso lordo (kg)	0.372	4.764	363.8