

Beschermende lak en isolatievernis

voor beschermen van chemische inwerkingen

Eencomponentenlak voor elektronica, hoge oppervlakte- en volumeweerstand, goede diëlektrische sterkte, lage diëlektrische constante en verliesfactoren, elastisch, slijt- en adhesiebestendig, duurzaam en niet soldeerbaar.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017

Eigenschappen
Bijzonder robuust

Toepassingen
Bescherming tegen corrosie
Bescherming tegen vocht
Bescherming tegen chemische inwerkingen aan apparaten en materialen
Beschermende deklaag voor elektromotoren, trafo's, componenten en apparaten

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017
Inhoud	0.4 l
Kleuren	transparant
Droogtijd	30 minuten
Vlampunt	-97 °C
Dichtheid	0.79 g/cm ³
Doorslagbestendigheid	82.9 kV/mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017
Levering	Beschermende en isolatielak
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Blik	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12	900
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	64	270	1200
Breedte (mm)	64	202	800
Hoogte (mm)	200	203	1400
Netto gewicht (kg)	0.372	4.464	334.8
Bruto gewicht (kg)	0.372	4.764	363.8