

Lakier ochronny i izolacyjny do ochrony przed wpływem chemikaliów

Jednoskładnikowy lakier do elektroniki, wysoka odporność powierzchniowa i objętościowa, dobra wytrzymałość dielektryczna, niska stała dielektryczna i współczynniki strat, elastyczny, odporny na ścieranie i przyczepność, trwały i nie lutowalny.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	URETHAN Spray
Numer przedmiotu	124017

Właściwości

Bardzo wytrzymały

Zastosowanie

Ochrona przed korozją

Ochrona przed wilgocią

Ochrona przed wpływem chemikaliów na urządzenia i tworzywa

Powłoki ochronne do silników elektrycznych, transformatorów, elementów i urządzeń

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	URETHAN Spray
Numer przedmiotu	124017
Content	0.4 l
Kolor	Przezroczysty
Drying time	30 minuty
Flash point	-97 °C
Density	0.79 g/cm ³
Dielectric strength	82.9 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	URETHAN Spray
Numer przedmiotu	124017
Zakres dostawy	Lakier ochronny i izolujący
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Puszka	Karton	Paleta EUR
Ilość podstawowa	1	12	900
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	64	270	1200
Szerokość (mm)	64	202	800
Wysokość (mm)	200	203	1400
Waga netto (kg)	0.372	4.464	334.8
Waga brutto (kg)	0.372	4.764	363.8