

Lakier ochronny i izolacyjny
do ochrony przed wpływem chemikaliów

Jednoskładnikowy lakier do elektroniki, wysoka odporność powierzchniowa i objętościowa, dobra wytrzymałość dielektryczna, niska stała dielektryczna i współczynniki strat, elastyczny, odporny na ścieranie i przyczepność, trwały i nie lutowalny.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	URETHAN Spray
Numer przedmiotu	124017

Właściwości
Bardzo wytrzymały

Zastosowanie
Ochrona przed korozją
Ochrona przed wilgocią
Ochrona przed wpływem chemikaliów na urządzenia i tworzywa
Powłoki ochronne do silników elektrycznych, transformatorów, elementów i urządzeń

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	URETHAN Spray
Numer przedmiotu	124017
Objętość	0.4 l
Kolor	Przezroczysty
Czas schnięcia	30 minuty
Punkt zapłonu	-97 °C
Gęstość	0.79 g/cm ³
Wytrzymałość dielektryczna	82.9 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	URETHAN Spray
Numer przedmiotu	124017
Zakres dostawy	Lakier ochronny i izolujący
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Puszka	Karton	Paleta EUR
Ilość treści	1	12	900
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	64	270	1200
Szerokość (mm)	64	202	800
Wysokość (mm)	200	203	1400
Waga netto (kg)	0.372	4.464	334.8
Waga brutto (kg)	0.372	4.764	363.8