

Złączka śrubowa Al i Cu

do niskich napięć

Złączka śrubowa z wkrętem bez łba do przewodów aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	VI 16-50
Numer przedmiotu	126164

Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1)
zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	VI 16-50
Numer przedmiotu	126164
Materiały	Cynowanie galwaniczne
Selekcja Uwaga	VI = Izolowany
Nominal cross section RE min	16 mm ²
Nominal cross section RE max	50 mm ²
Number of bolts	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	VI 16-50
Numer przedmiotu	126164
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311062075

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	65	195
Szerokość (mm)	22	150
Wysokość (mm)	18	70
Waga netto (kg)	0.053	2.65
Waga brutto (kg)	0.053	2.95