

Złączka śrubowa Al i Cu

do niskich napięć

Złączka śrubowa z wkrętem bez łba do przewodów
aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	V 4-16
Numer przedmiotu	126169

Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1)
zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	V 4-16
Numer przedmiotu	126169
Materiały	Cynowanie galwaniczne
Selekcja Uwaga	V = Puste
Przekrój nominalny RE min	4 mm ²
Przekrój nominalny RE max	16 mm ²
Liczba śrub	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	V 4-16
Numer przedmiotu	126169
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311056791

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	200
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	35	205
Szerokość (mm)	13	160
Wysokość (mm)	7	80
Waga netto (kg)	0.01	2
Waga brutto (kg)	0.01	2.3