

Złączka śrubowa Al i Cu

do niskich napięć

Złączka śrubowa z wkrętem bez łba do przewodów
aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	V 16-50
Numer przedmiotu	126170

Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1)
zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	V 16-50
Numer przedmiotu	126170
Materiały	Cynowanie galwaniczne
Selekcja Uwaga	V = Puste
Przekrój nominalny RE min	16 mm ²
Przekrój nominalny RE max	50 mm ²
Liczba śrub	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	V 16-50
Numer przedmiotu	126170
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311056807

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	50
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	64	195
Szerokość (mm)	23	150
Wysokość (mm)	15	70
Waga netto (kg)	0.049	2.45
Waga brutto (kg)	0.049	2.75