

## Morsetto di collegamento a vite Cu-Al per bassa tensione

Connettore a vite per conduttori di alluminio e rame  
con viti senza testa.



### Descrizione del prodotto

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Descrizione dell'articolo | VI 4-16 |
| Codice articolo           | 126172  |

### Applicazioni

Per il collegamento di conduttori RM/SM (classe 2),  
RE/SE (classe 1) secondo DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dati tecnici

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Descrizione dell'articolo    | VI 4-16                  |
| Codice articolo              | 126172                   |
| Materiali                    | con stagnatura galvanica |
| Selezione Nota               | VI = Isolato             |
| Nominal cross section RE min | 4 mm <sup>2</sup>        |
| Nominal cross section RE max | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Number of bolts              | 4 Pezzi                  |

## Dati logistici

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Descrizione dell'articolo  | VI 4-16           |
| Codice articolo            | 126172            |
| Ambito di consegna         | Connettore a vite |
| Numero di tariffa doganale | 85369010          |
| EAN/GTIN                   | 4010311062129     |

## Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Scatolone |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Quantità base               | 1          | 200       |
| Base unità di misura testo  | Pezzo      | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 40         | 205       |
| Larghezza (mm)              | 11         | 160       |
| Altezza (mm)                | 15         | 80        |
| Peso netto (kg)             | 0.012      | 2.4       |
| Peso lordo (kg)             | 0.012      | 2.7       |