

## Złączka śrubowa Al i Cu

do niskich napięć

Złączka śrubowa z wkrętem bez łba do przewodów aluminiowych i miedzianych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	VI 4-16
Numer przedmiotu	126172

### Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1)  
zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	VI 4-16
Numer przedmiotu	126172
Materiały	Cynowanie galwaniczne
Selekcja Uwaga	VI = Izolowany
Nominal cross section RE min	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section RE max	16 mm <sup>2</sup>
Number of bolts	4 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	VI 4-16
Numer przedmiotu	126172
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311062129

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	200
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	40	205
Szerokość (mm)	11	160
Wysokość (mm)	15	80
Waga netto (kg)	0.012	2.4
Waga brutto (kg)	0.012	2.7