

## Schraub-Verbindungsklemmen Al-Cu

für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter mit  
Madenschrauben.



### Produktbeschreibung

Artikelname	VS 4-50
Artikelnummer	126214

### Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE  
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Technische Daten

Artikelname	VS 4-50
Artikelnummer	126214
Materialien	Galvanisch verzinkt
Auswahl Hinweis	VS = Für Schrumpfmuffen
Nennquerschnitt RM min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RM max	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SM min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SM max	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SE min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SE max	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RE min	4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RE max	50 mm <sup>2</sup>
Anzahl Schrauben	2 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	VS 4-50
Artikelnummer	126214
Lieferumfang	Schraubverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311062419
	4010311062419

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton
Inhaltsmenge	100
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	195
Breite (mm)	150
Höhe (mm)	70
Nettogewicht (kg)	1.6
Bruttogewicht (kg)	1.9