

Grapas de conexión a tornillería Al-Cu para baja tensión

Conector tipo tornillo para conductores de aluminio y
de cobre con tornillos prisionero.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---------|
| Denominación del artículo | VS 4-50 |
| Número de artículo | 126214 |

Aplicaciones

Para la conexión de conductores RM/SM (clase 2), RE/
SE (clase 1) según DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | VS 4-50 |
| Número de artículo | 126214 |
| Materiales | Estañado galvánico |
| Selección Nota | VS = Para cajas de conexiones termocontraíbles |
| Sección nominal RM min | 4 mm ² |
| Sección nominal RM máx | 35 mm ² |
| Sección nominal SM min | 4 mm ² |
| Sección nominal SM máx | 35 mm ² |
| Sección nominal SE min | 4 mm ² |
| Sección nominal SE máx | 50 mm ² |
| Sección nominal RE min | 4 mm ² |
| Sección nominal RE máx | 50 mm ² |
| Número de tornillos | 2 Piezas |

Datos logàsticos

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Denominación del artículo | VS 4-50 |
| Número de artículo | 126214 |
| Alcance de la entrega | Conector tipo tornillo |
| Número de arancel | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311062419 |
| | 4010311062419 |

SAP Datos de embalaje

| | |
|-----------------------|------------|
| Tipo de embalaje | C. de cart |
| Cantidad de contenido | 100 |
| Unidad de medida | Piece |
| Largo (mm) | 195 |
| Ancho (mm) | 150 |
| Altura (mm) | 70 |
| Peso neto (kg) | 1.6 |
| Peso bruto (kg) | 1.9 |