

Grapas de conexión a tornillería Al-Cu para baja tensión

Conector tipo tornillo para conductores de aluminio y de cobre con tornillos prisionero.



Descripción de producto

Denominación del artículo	VS 4-50
Número de artículo	126214

Aplicaciones

Para la conexión de conductores RM/SM (clase 2), RE/SE (clase 1) según DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

Denominación del artículo	VS 4-50
Número de artículo	126214
Materiales	Estañado galvánico
Selección Nota	VS = Para cajas de conexiones termocontraíbles
Nominal cross section RM min	4 mm ²
Nominal cross section RM max	35 mm ²
Nominal cross section SM min	4 mm ²
Nominal cross section SM max	35 mm ²
Nominal cross section SE min	4 mm ²
Nominal cross section SE max	50 mm ²
Nominal cross section RE min	4 mm ²
Nominal cross section RE max	50 mm ²
Number of bolts	2 Piezas

Datos logísticos

Denominación del artículo	VS 4-50
Número de artículo	126214
Ámbito de entrega	Conector tipo tornillo
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311062419

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	100
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	37	195
Ancho (mm)	15	150
Altura (mm)	15	70
Peso neto (kg)	0.016	1.6
Peso bruto (kg)	0.016	1.9