

Manchon à visser pour Cu et Al pour basse tension

Manchon à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium. Avec vis sans têtes.



Description du produit

Nom de l'article	VS 4-50
Numéro d'article	126214

Application

Pour la connexion de conducteurs RM/SM (classe 2),
RE/SE (classe 1) selon la norme DIN EN/IEC 60228 (VDE
0295)

Données techniques

Nom de l'article	VS 4-50
Numéro d'article	126214
Matériaux	galvanisé et étamé
Sélection Indication	VS = Pour boîtes de jonctions thermorétractables
Nominal cross section RM min	4 mm ²
Nominal cross section RM max	35 mm ²
Nominal cross section SM min	4 mm ²
Nominal cross section SM max	35 mm ²
Nominal cross section SE min	4 mm ²
Nominal cross section SE max	50 mm ²
Nominal cross section RE min	4 mm ²
Nominal cross section RE max	50 mm ²
Number of bolts	2 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	VS 4-50
Numéro d'article	126214
Volume de livraison	Manchon à visser
Pays d'origine	Pologne
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311062419

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	37	195
Largeur (mm)	15	150
Hauteur (mm)	15	70
Poids net (kg)	0.016	1.6
Poids brut (kg)	0.016	1.9