

Złączka śrubowa Al i Cu

do niskich napięć

Złączka śrubowa z wkrętem bez łba do przewodów aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	VS 4-50
Numer przedmiotu	126214

Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1)
zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	VS 4-50
Numer przedmiotu	126214
Materiały	Cynowanie galwaniczne
Selekcja Uwaga	VS = Do muf termokurczliwych
Nominal cross section RM min	4 mm ²
Nominal cross section RM max	35 mm ²
Nominal cross section SM min	4 mm ²
Nominal cross section SM max	35 mm ²
Nominal cross section SE min	4 mm ²
Nominal cross section SE max	50 mm ²
Nominal cross section RE min	4 mm ²
Nominal cross section RE max	50 mm ²
Number of bolts	2 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	VS 4-50
Numer przedmiotu	126214
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311062419

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	37	195
Szerokość (mm)	15	150
Wysokość (mm)	15	70
Waga netto (kg)	0.016	1.6
Waga brutto (kg)	0.016	1.9