

## Złączka śrubowa Al i Cu

do niskich napięć

Złączka śrubowa z wkrętem bez łba do przewodów  
aluminiowych i miedzianych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	VS 4-50
Numer przedmiotu	126214

### Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1)  
zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	VS 4-50
Numer przedmiotu	126214
Materiały	Cynowanie galwaniczne
Selekcja Uwaga	VS = Do muf termokurczliwych
Przekrój nominalny RM min	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RM max	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny SM min	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny SM max	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny SE min	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny SE max	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RE min	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RE max	50 mm <sup>2</sup>
Liczba śrub	2 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	VS 4-50
Numer przedmiotu	126214
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311062419
	4010311062419

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton
Ilość treści	100
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	195
Szerokość (mm)	150
Wysokość (mm)	70
Waga netto (kg)	1.6
Waga brutto (kg)	1.9