

## Złączka śrubowa Al i Cu

do niskich napięć

Złączka śrubowa z wkrętem bez łba do przewodów aluminiowych i miedzianych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	V 10-16
Numer przedmiotu	131996

### Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1) zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	V 10-16
Numer przedmiotu	131996
Materiały	Cynowanie galwaniczne
Selekcja Uwaga	V = Puste
Przekrój nominalny RM min	10 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RM max	16 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RE min	10 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RE max	16 mm <sup>2</sup>
Liczba śrub	4 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	V 10-16
Numer przedmiotu	131996
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311067711

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość treści	1	100
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	40	145
Szerokość (mm)	10	95
Wysokość (mm)	10	65
Waga netto (kg)	0.019	1.9
Waga brutto (kg)	0.019	2.2