

## Schraub-Verbindungsklemmen Al-Cu

für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter mit  
Madenschrauben.



### Produktbeschreibung

Artikelname	VS 50-150
Artikelnummer	166373

### Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE  
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Technische Daten

Artikelname	VS 50-150
Artikelnummer	166373
Materialien	Galvanisch verzinkt
Auswahl Hinweis	VS = Für Schrumpfmuffen
Nennquerschnitt RM min	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RM max	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SM min	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SM max	120 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SE min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SE max	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RE min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RE max	95 mm <sup>2</sup>
Anzahl Schrauben	4 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	VS 50-150
Artikelnummer	166373
Lieferumfang	Schraubverbinder
Ursprungsland	Frankreich
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311075037

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	20
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	67	195
Breite (mm)	27	150
Höhe (mm)	27	80
Nettogewicht (kg)	0.116	2.32
Bruttogewicht (kg)	0.116	2.62