

## Złączka śrubowa Al i Cu

do niskich napięć

Złączka śrubowa z wkrętem bez łba do przewodów  
aluminiowych i miedzianych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	VS 50-150
Numer przedmiotu	166373

### Zastosowanie

Do łączenia przewodów RM/SM (klasa 2) RE/SE (klasa 1)  
zgodnie z normą DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	VS 50-150
Numer przedmiotu	166373
Materiały	Cynowanie galwaniczne
Selekcja Uwaga	VS = Do muf termokurczliwych
Przekrój nominalny RM min	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RM max	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny SM min	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny SM max	120 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny SE min	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny SE max	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RE min	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RE max	95 mm <sup>2</sup>
Liczba śrub	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	VS 50-150
Numer przedmiotu	166373
Zakres dostawy	Złączka śrubowa
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311075037

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	20
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	67	195
Szerokość (mm)	27	150
Wysokość (mm)	27	80
Waga netto (kg)	0.116	2.32
Waga brutto (kg)	0.116	2.62