

Giunto diritto termorestringente

per cavi Telecom con indicatore a colori della temperatura

Per collegare e realizzare diramazioni di cavi di telecomunicazione con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	VASMI 1 L SRT
Codice articolo	145561
Accessorio opzionale	Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione) Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Con indicatore di temperatura a colori
Adatto per cavi tagliati e non tagliati
Smontabile (per riparazioni, commutazioni)
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Impermeabilità e protezione dall'umidità

Applicazioni
Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	VASMI 1 L SRT
Codice articolo	145561
Ambito di consegna	Guaina termorestringente Barra di bloccaggio flessibile Inserto protettivo Essiccante Cavo di collegamento della schermatura con morsetti Pellicola antincendio Nastro isolante in PVC Panno detergente Tessuto smerigliante Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311017235

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	50
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	396	585
Larghezza (mm)	220	390
Altezza (mm)	40	495
Peso netto (kg)	0.339	16.95
Peso lordo (kg)	0.339	17.25