

Krimpverbindingsmof

voor telecom en signaalkabel met thermo-kleur coating

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L) 2Y, A-0wYSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	VASMI 2 L SRT
Artikelnummer	145565
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Met temperatuur-indicator kleur
Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels
Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen)
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Waterdicht en tegen vocht beschermd

Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	VASMI 2 L SRT
Artikelnummer	145565
Lengte L1	450 mm
Diameter D1 over protective liner	68 mm
Diameter cable min	15 mm
Diameter cable max	55 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	50 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	250 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	70 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	VASMI 2 L SRT
Artikelnummer	145565
Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermdverbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311017259

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	479
Breedte (mm)	328
Hoogte (mm)	37
Netto gewicht (kg)	0.505
Bruto gewicht (kg)	0.505