


Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek)
	Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	285 mm
Breedte B	120 mm
Hoogte H	75 mm
Diameter D	65 mm
Diameter kabel hoofdkabel max	34 mm
Diameter kabel aftakkabel max	30 mm
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	25 mm ²
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	25 mm ²
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	25 mm ²
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	25 mm ²
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	25 mm ²
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	25 mm ²
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 3x max	16 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171135

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	120
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	306	1200
Breedte (mm)	210	800
Hoogte (mm)	95	1130
Netto gewicht (kg)	1.58	189.6
Bruto gewicht (kg)	1.58	207.8